

Beschrijving:

Ultravision is een neutraal getinte film die ondanks de lichte tint een hoge warmtewering heeft. Deze film wordt met name in woningen toegepast omdat de film naast de hoge warmtewering zeer helder is.



Voordelen:

- ✓ Tot 53% van de zonne-energie buitenhouden
- ✓ Een neutrale transparante licht groene kleur
- ✓ Vertraagt de verkleuring van materialen
- ✓ Simpele, efficiënte en kostenbesparende oplossing
- ✓ Kras werende toplaag zorgt voor reiniging op normale manier en lange duurzaamheid
- ✓ Vermindert ongevallen door rondvliegend glas
- ✓ Kan verwijderd worden op glas zonder lijmresten

Nadelen:

- ✗ Geen inkijkwering
- ✗ Geringe schitteringwering

Onderhoudsinstructies:

Ten minsten een maand niet reinigen na installatie. De folie heeft een harde krasbestendige laag voor een lange levensduur. De ramen reinigen met zeepoplossing. Niet reinigen met agressieve producten (azijn, ammoniak,...). Geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

Verticale ramen 3 keer en horizontale ramen 4 keer per jaar kuisen

Technische specificaties:

Type	ULV50
Toepassing	Buiten
Totaal afgestoten zonne-energie	57%
Transmissie zonne-energie	30%
Reflectie zonne-energie	21%
Absorptie zonne-energie	49%
Zichtbaar licht transmissie	48%
Zichtbaar licht reflectie binnen	21%
Zichtbaar licht reflectie buiten	19%
Schittering reflectie	45%
UV-reductie	99%
U-waarde (EN 673 W/m ² K)	5.91
G-waarde	0.43
Schaduwcoëfficiënt	0.51
IR rejected @ 980nm	/

Installatie voorschriften:

Verticale installatie op standaardglasoppervlak**

Type glas	Helder enkel	Helder dubbel	Helder HR+/HR++	Helder driedubbel
Binnen	✗	✗	✗	✗
Buiten	✓	✓	✓	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².

Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

Beschikbare rolbreedte (30m):

Rolbreedte	91,5 cm	105 cm	122 cm	152,5 cm	182,5 cm
Binnen	✗	✗	✗	✗	✗
Buiten	✓	✗	✓	✓	✓

✓ Beschikbaar ✗ Niet beschikbaar